

Serie QR1-S Mini

- Gerader Steckverbinder
- Steckanschluss
- Ø1/8, Ø1/4
- Steckanschluss
- Ø1/8, Ø1/4
- QR1-S-MSK



Betriebsdruck min./max.	-0,95 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.	0 ... 60 °C
Gewicht	0,005 kg
null	Gewicht pro Stück

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge
R432000336	Ø1/8	Ø1/8	25 Stück
R432000335	Ø1/4	Ø1/4	25 Stück

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar
Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPT- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation.


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	vernickelt
Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Löseering	Polyoxymethylen
Löseering Aufnahme	Zink-Druckguss, Messing, vernickelt

Abmessungen

Abmessungen in inch



Abmessungen in inch

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	X	Y
R432000336	Ø1/8	Ø1/8	0.75	0.36	0.28	0.24
R432000335	Ø1/4	Ø1/4	0.95	0.47	0.47	0.39